



LAMELOVÝ SVAZEK PROTI POUZDRU	1 000 V/20 s
LAMELA PROTI LAMELE	230 V/1 s
PROVOZNÍ OTÁČKY	1 500 1/min
ZKUŠEBNÍ OTÁČKY	12 000 1/min
POČET LAMEL	23
TLOUŠŤKA LAMEL. IZOLACE	0,5 mm
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	do 50 V
PROVEDENÍ KOMUTÁTORU DLE	TP 46346384 7/93

φ 14 H7	+0,018 0
Uložení	Úchylka

PLATÍ POUZE PRO KONSTRUKCI  
LISOVACÍ FORMY

				Pozice	Počet kusů	Hmotnost	Celková hmotnost
						kg	0,1152 kg
				Jakost materiálu podle ČSN			
				Rozměrová norma			
PŘEKRESLEN BEZE ZMĚNY							
Změna	Datum	Index	Podpis	Starý výkres	17.5.1991	Nový výkres	
Měřítka 2 : 1 10 : 1	Kreslil Eva Svobodová	Přezkoušel Technolog	TRIODYN Delta S.r.o. Brumov	Název	KOMUTÁTOR φ 36,5 / 23		
Netolerované rozměry dle ISO 2768-m	Normalizace	Schválil		Typ FAVORIT	3 08 0311		
	Datum	10.5.2004		Číslo výkresu	List		