



✓ (3,2 / 6,3)

POČET LAMEL	20
TLOUŠŤKA IZOLACE	0,6 mm
LAMEL. IZOLACE	KOM.REMIKANIT
JAKOST MĚDI	CuAg 0,03 DIN 40 500-3
TVRDOST MĚDI	95 - 105 HB
LISOVACÍ HMOTA	BEZ AZBESTU SK 600
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	DO 50 V
LAMELA PROTI KOSTŘE	1 000 V / 20 s
LAMELA PROTI LAMELE	230 V / 1 s
PROVOZNÍ OTÁČKY	3 500 1/min
ZKUŠEBNÍ OTÁČKY	12 000 1/min
LAMELA SLOŽENA ZE DVOU PROFILU°	

φ15 H7	+ 0,018 0
Uložení	Úchylka

				Pozice	Počet kusů	Hmotnost	Celková hmotnost
						kg	0,115 kg
				Jakost materiálu podle			
				Rozměrová norma			
Změna		Datum	Index	Podpis	Starý výkres	MAGNETON - SPD č.v. 7111.517	Nový výkres
Měřítko	Kreslil	ing. E.Svobodová		TRIODYN Delta s.r.o. Brumov	Název LISOVANÝ KOMUTÁTOR φ 38,3 / 20 lamel		
Netolerované rozměry dle ISO 2768-m	Přezkoušel				Typ		
	Technolog				Číslo výkresu <b>3 08 0339</b>		
	Normalizace						List
	Schválil						
	Datum	20.3.2001					